

LA NUOVA SOLUZIONE DOCUMENTALE A COLORI, VERSATILE, AFFIDABILE ED EFFICIENTE

TASKalfa 2550ci garantisce stampe a colori di qualità e la massima versatilità applicativa ai gruppi di lavoro e ai piccoli uffici che necessitano una gestione documentale affidabile ed efficiente. Un sistema multifunzione dal design elegante, compatto e facile da utilizzare, anche grazie all'ampio pannello a sfioramento a colori.

- Fino a 25 ppm in A4, b/n e a colori
- Avanzata tecnologia colore per la qualità d'immagine
- Tempo di prima copia: massimo 9,9 secondi a colori
- Memoria RAM fino a 2 GB + HDD da 160 GB per archiviazione
- Stampa a colori e scansione in rete (standard)
- Funzioni fax espandibili: doppia linea fax, fax di rete e internet fax
- Alimentatore originali fronte/retro da 50 fogli e separatore lavori da 30 fogli (standard)
- Capacità carta: 1.100 fogli (standard) fino a 2.100 fogli (con cassette opzionali)
- I componenti a lunga durata garantiscono risparmio economico e produttività



Il finitore da 500 fogli di facile installazione supporta anche la pinzatura.

L'ampio pannello a sfioramento a colori permette un accesso immediato e intuitivo a tutte le funzioni del dispositivo.



TASKalfa 2550ci SISTEMA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

TASKalfa TASKalfa 2550ci utilizza componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 2550ci assicura elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Generale

Tecnologia: KYOCERA Laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore:
Fino a 25/13 ppm A4/A3 a colori e in b/n

Risoluzione:
600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione:
Circa 45 secondi o meno

Tempo di uscita della prima pagina:
Circa 7,9 sec. o meno in b/n; 9,9 sec. o meno a colori

Processore
IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Memoria (standard, max.)
RAM 2 GB + HDD 160 GB

Interfacce standard
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda CompactFlash® opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A):
Unità principale: 594 x 699 x 862 mm

Peso: Unità principale + alimentatore originali standard circa 95,5 kg

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
Modo stampa: 651 Watt (a colori, b/n)
Modo pronto: 145 Watt
Modo a riposo: 16 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
Stampa: 63,8 dB(A) a colori, 63,8 dB(A) in b/n
Stand-by (modo pronto): 49 dB(A)

Certificazioni: GS, TÜV, CE
Questo prodotto è stato realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Compatibilità RoHS

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta:
By-pass multiuso da 100 fogli A4, 60-256 g/m², A6R-A3; casseti universali 2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3
Capacità carta massima: 2.100 fogli A4 (con casseti aggiuntivi)

Funzionalità fronte-retro: standard supporta A5-A3, 60-220 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

Capacità di uscita carta:
max. 280 fogli (250 fogli, 30 fogli separatore lavori)

Funzioni copia

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modo copertina, opuscolo, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

Funzioni stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa veloce, controllo e mantieni, stampa privata, funzionalità di archiviazione e gestione lavori

Funzioni scansione

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWIN di rete, scansione WSD

Velocità di scansione: 48 ipm (A4, 300 dpi, solo fronte), b/n e colore

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originale: Foto, testo + foto, testo, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A-(1a & 1b), JPEG, TIFF, XPS

Funzione fax (opzionale)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi (JBIG)

Risoluzione di scansione:

Normale: 200x100 dpi
Fine: 200x200 dpi
Superfine: 200x400 dpi
Ultrafine: 400x400 dpi
600x600 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 120 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

Consumabili

Durata media toner con copertura del 5% pagina formato A4

Toner-Kit TK-8315K: Toner nero per 12.000 pagine
Toner-Kit TK-8315C, TK-8315M, TK-8315Y: Toner ciano, magenta, giallo per 6.000 pagine

Cartuccia punti metallici SH-10 per DF-470

Opzioni

Fax system (W)

Internet Fax Kit (A)

Gestione carta

PF-790 casseti carta:
2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

DF-730 Vassoio documenti

DF-470* finitore per documenti + AK-470
Vassoio principale: 500 fogli A4, 60-256 g/m², B5-A3, 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3

* Per l'installazione del finitore DF-470 è necessaria l'opzione Bridge Unit AK-470.

Memoria

Scheda CompactFlash®
1 slot (fino a 4 GB) per stampa moduli, font, logo, archiviazione macro

Memoria fax

MM-16-128: Memoria immagine (120 MB)

Sicurezza

Data security kit (E)

USB IC Card Reader

Card Reader Holder (B)

UG-33: Supporto ThinPrint

Interfacce opzionali

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Compatibilità software: KMnet Policy Manager, KYOcount, KMnet Admin, KMnet Viewer, KYOroute, KYOeasyprint

Soluzioni HyPAS: Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus, Mail_to_Me, Quick Form

CB-790 mobiletto di supporto in legno

CB-791 mobiletto di supporto in metallo



HyPAS



Rivenditore Autorizzato Kyocera